

	M700	M7000	M7700	S7000
寸法 (高さ/幅/奥行)	4.3cm/43.4cm/62.7cm (1U)	8.64cm/44.31cm/72.06m(2U)	8.67cm/44.52cm/73.21m(2U)	8.64cm/44.31cm/72.06m(2U)
重量	15.9kg(最大重量)	26.1kg(最大重量)	29.0 kg(最大重量)	26.1kg(最大重量)
電源ユニット	Dual IEC320			
入力電圧	100-240 VAC	90-264 VAC	100-240 VAC	90-264 VAC
電流	5.00A	8.70A	7.50A	8.70A
ピーク電流	25A(突入電流)	55A(突入電流)		
発熱量	最大1706 BTU/Hr(冗長電源)	最大2968 BTU/Hr(冗長電源)	最大2450 BTU/Hr(冗長電源)	最大2968 BTU/Hr(冗長電源)
電源 コンセント	NEMA 5-15P			
バックアップ	<ul style="list-style-type: none"> ・リモートNDMPバックアップ (3-way) ・Hot-plug SATA Disk Drive (オプション) 	<ul style="list-style-type: none"> ・リモートNDMPバックアップ (3-way) ・U320 SCSIインターフェース (LVD/SE)を使用したNDMPバックアップ (オプション) ・Hot-plug SATA Disk Drive (オプション) 		<ul style="list-style-type: none"> ・リモートNDMPバックアップ (3-way) ・U320 SCSIインターフェース (LVD/SE)を使用したNDMPバックアップ (オプション) ・SANサポートバックアップ(オプション)
プロセッサ	Single Quad Core Intel Xeon	Dual Quad Core Intel Xeon	Dual Six Core Intel Xeon	Dual Quad Core Intel Xeon
メモリ	6 GB ECC DDR3 DRAM	12 GB ECC DDR3 DRAM	24 GB ECC DDR3 DRAM	12 GB ECC DDR3 DRAM
ネットワーク	標準 10/100/1000 ギガビットイーサネットポート× 2(RJ-45)	標準 10/100/1000 ギガビットイーサネットポート× 4(RJ-45) (追加ポートオプション)	標準 10/100/1000 ギガビットイーサネットポート× 2(RJ-45) (追加ポートオプション)	標準 10/100/1000 ギガビットイーサネットポート× 4(RJ-45) (追加ポートオプション)
ストレージ	最大450 GB	最大900 GB	最大2.3TB	最大8TB (1台)*
ストレージ インターフェース	ハイパフォーマンス SAS RAIDコントローラ、キャッシュ 512MB、バッテリーバックアップ			Dynamic Multi-pathing を用いたSAN 接続用 Dual 4 Gb ファイバチャネル ホスト バス アダプタ(HBA)
冗長性		ファン、RAID ディスク ホットスペアディスク NIC フェイルオーバー ホットプラグ電源		ファン、RAID ディスク ホットスペアディスク NIC フェイルオーバー ホットプラグ電源 ファイバーチャネルホストバスアダプタ**

(*)実際のMessageBaseは約6.5TB

(**)N+1のフェイルオーバー高可用SANクラス冗長HBA

本データはMirapoint Software, Incならびに、ミラポイントジャパン株式会社により、予告無しに変更されることがございます (2010年9月)