

Mirapoint RazorSafe 製品仕様



	RS150	RS200	RS400	RS6000
寸法(高さ/幅/奥行)	4.3cm/42.9cm/58.4cm(1U)		8.8cm/44.7cm/58.4cm(2U)	
重量	12.7 kg	15.0 kg	23.4kg	27.5kg
入力電圧	Single IEC 320-100 to 127VAC, 200 to 240VAC		Dual IEC 320-100 to 127 AC, 200 to 240VAC	
電流	2.069A @ 100VAC/50Hz	2.953A @ 100VAC/50Hz	3.215A @ 100VAC/50Hz	5.619A @ 100VAC/50Hz
ピーク電流	4.001A @ 100VAC/50Hz	4.814A @ 100VAC/50Hz	6.093A @ 100VAC/50Hz	11.221A @ 100VAC/50Hz
発熱量	692 BTU/hr @ 100VAC/50Hz	998BTU/hr @ 100 VAC	1064 BTU/hr @ 100 VAC	1897BTU/hr @ 100VAC/50Hz
電源コンセント形状	NEMA 5-15P			
プロセッサ	Single Quad Core Xeon	Dual Quad Core Xeon		
メモリ	2GB	8GB	16GB	32GB
ネットワーク	10/100/1000 BaseT イーサネットポート×1			
ストレージ	1TB RAID 1	2TB RAID 5	4TB RAID 5	7TB (6TB/RAID 6 + 1TB/RAID5)
ストレージ インターフェース	SATA (ソフトウェアRAID)	SATA RAID コントローラ(256 MB キャッシュ), バッテリーバックアップ ユニット、PCI Express	ハイパフォーマンス SATA/SAS RAID コントローラ(512 MB キャッシュ), バッテリーバックアップユニット、PCI Express	
テープインターフェース	U320 SCSI インタフェース(LVD/SE)			

本データはMirapoint Software, Incならびに、ミラポイントジャパン株式会社により、予告無しに変更されることがございます (2009年9月)