

Mirapoint RazorSafe 製品仕様



	RS170	RS700
寸法(高さ/幅/奥行)	4.24 cm/43.4 cm/39.37 cm(1U)	8.64 cm/44.31 cm/68.07 cm(2U)*
重量	8.06 kg	17.7 kg-26.1kg**
電源ユニット	Single IEC 320	Dual IEC 320
入力電圧	100-240 VAC	90-264 VAC
電流	3.05A	9.67A
ピーク電流	25A (突入電流)	55A (突入電流)
発熱量	1039 BTU/hr (最大)	2968.6 BTU/hr (最大)
電源コンセント形状	NEMA 5-15P	
プロセッサ	Single Quad Core Xeon	Dual Quad Core Xeon
メモリ	8GB	32GB
ネットワーク	10/100/1000 BaseT イーサネットポート×2	
ストレージ	RS170-B1: 1TB RAID 1 (0.8TB)***	RS700-B2: 2TB RAID 5 (1.7TB)*** RS700-B4: 4TB RAID 5 (3.4TB)***
ストレージ インターフェース	SATA (ソフトウェアRAID)	SATA RAID コントローラ(512 MB キャッシュ), バッテ リーバックアップ ユニット
テープインターフェース	U320 SCSI インタフェース(LVD/SE)	

* ラックラッチやベゼルなどは含まない機器本体の寸法となります

** ドライブが含まれない場合から最大のドライブ数を含む場合の重量の幅になります

*** 実効容量になります

本データはMirapoint Software, Incならびに、ミラポイントジャパン株式会社により、予告無しに変更されることがございます (2010年7月)